



Tagesgittertür für Modulraum



Verwendung

Als zusätzlicher Schutz gegen Einbruch und Überfall. Eine Tagesgittertür ist immer dort angebracht, wenn es aus organisatorischen Gründen notwendig ist, den ungehinderten Zugang zum Wertschutzraum auch bei einer geöffneten Tresorraumtür nicht für Jedermann möglich zu machen.

Auf besonderen Kundenwunsch sind sie aber auch in anderen Breiten lieferbar.

Beschreibung

Die Tagesgittertür ist aus einer 6 mm dicken Stahlplatte hergestellt. Der Rahmen besteht aus zwei Vierkantprofilen. Tür und Gitterstäbe sind aus einem Stück.

Verschlusssystem

Standardmäßig ist die Tagesgittertür mit einem Zylinderschloß ausgerüstet. Öffnung von außen mit Schlüssel, von innen mit einem Drehknopf. Optional sind auch elektrische Türöffnungen möglich.

Ausführung

Oberfläche in Aluminium.

Montage

Die Türrahmenpfosten werden von innen mit Sechskant-Schrauben M6 am Türrahmen verschraubt. Clavis Tresorraumtüren sind standardmäßig für eine Montage der Tagesgittertür mit Rechtsanschlag vorbereitet. Optional ist aber auch Linksanschlag möglich. Montage der Tagesgittertür gemäß Zeichnung.

Sonderausstattung

Zur Erhöhung der Sicherheit können die Tagesgittertüren zusätzlich mit Plexiglas bestückt werden.

Maße und Gewicht

Höhe 1800 mm / Gitterbreite 950 mm Gesamtbreite 1040 mm inkl. Rahmenpfosten
Gewicht 55 kg

Tagesgittertür für Modulraum

Zeichnung

