

ProtectDoor 500-1200KB

Wertschutzraumtür



- Qualitativ hochwertiger Schutz mittels spezieller Materialien und Technologie.
- Bietet den größten Schutz gegen thermische und mechanische Angriffe.
- Hält den neuesten Sicherheitsstandards stand.
- Passen sich Ihren Sicherheits-anforderungen an.
- In verschiedenen Sicherheitsstufen erhältlich.

Das Verschlussystem einer Tresortür ist ein wesentlicher Bestandteil des Sicherheitskonzepts. Das SafeLock ist eine Hardware- und Managementlösung, die die Vorzüge eines elektronischen Hochsicherheitsschlusses mit den organisatorischen Anforderungen verbindet.

QUALITÄTSMERKMALE

Tests

Die Wertschutzraumtüren sind getestet und zertifiziert nach ECB•S EN 1143-1, dem Europäischen Standard für Einbruchschutz.

Konstruktion

Türstock

- Ringsum laufende schwere Kastenzarge
- Armierung mit speziellen Panzerungskomponenten
- Die Stahl-laibung kleidet die gesamte Mauertiefe aus
- Stabile Profilierung von Türstock und Laibung
- Bei Komponententresoren wird der Türstock in die Wandelemente integriert

Schlossraumabdecktür

- mit integrierter Aufbruchsicherung Verschluss-System mit Vielzahnversperrung
- Für höchsten Schutz gegen mechanische und thermische Angriffe
- Erhöhter Schutz gegen Sprengladungen

Riegelwerk 2000

- Entspricht den höchsten Anforderungen der EURO-Normen
- Für verschiedene Schlosskombinationen nach ECB•S-Schlossliste
- Für ein Maximum an Sicherheit
- Ideal für den Einsatz von SafeLock

Kegelrollenlager

- Mit nachstellbaren Bandzapfen




PRODUKT MERKMALE

Grad	Anzahl der Bolzen	Gesamtgewicht (kg)	Gesamtdicke der Tür (mm)	Lichte Durch- gangsmaße (HxB mm)
Euro V	6	1700	290	1970 x 900
Euro VI	6	1700	290	1970 x 900
Euro VII	6	1700	290	1970 x 900
Euro VIII	6	1700	290	1970 x 900
Euro IX	6	1700	290	1970 x 900
Euro IX KB	6	1700	290	1970 x 900
Euro X	6	3000	415	1970 x 900
Euro X KB	6	3000	415	1970 x 900
Euro XI	6	3000	415	1970 x 900
Euro XI KB	6	3000	415	1970 x 900
Euro XII	10	3000	415	1970 x 900
Euro XII KB	10	3000	415	1970 x 900

Bitte fordern Sie je nach Widerstandsgrad und Einbausituation die entsprechenden, notwendigen Rohbaumaße an!

ProtectDoor 500-1200KB
Wertschutzraumtür



WEITERE MERKMALE

SafeLock

Folgende Merkmale zeichnen das Hochsicherheitsschloss SafeLock aus:

Serienmäßig enthalten

- Benutzerverwaltung
- Öffnungsverzögerung
- Uhrzeit und Datum
- Protokoll- und Servicefunktionen
- Programmierbare Sommer- und Winterzeit
- Vier-Augen-Prinzip
- Notbatterieanschluss
- Sprachführung Deutsch-Englisch.

Optionen

- Hintergrundbeleuchtung
- Stiller Alarm
- Zeitprogramm
- Codealterung
- Scharf-/Unscharfschaltung
- Externe Sperre

Alarmsystem

Die Tür ist bereits für den Anschluss einer bauseitigen Alarmanlage gemäß Vorschrift vorbereitet.



PLANUNG UND KONZEPTION

ProtectDoor Wertschutzraumtüren werden normalerweise zusammen mit einem ProtectDoor Wertschutzraum angeboten. Dadurch wird die Tür passend zum Raum ausgewählt und geplant. Dort, wo eine ProtectDoor Wertschutzraumtür in ein Mauerwerk / Betonguss-Tresorraum eingebaut werden soll, wird ein spezieller Rahmen hergestellt, der an die Wandstärke angepasst wird.

DESIGN-MERKMALE

Größe

Neben den Standardgrößen sind Sondergrößen bis jeweils maximal 600 mm zusätzlich in Höhe und Breite bereits zertifiziert.

ProtectDoor 500-1200KB

Wertschutzraumtür